

### SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

#### STANDARDNÍ HŘEBÍKY C6 (ZÁSOBNÍK PO 10TI KUSECH)

OZNAČENÍ	DÉLKA (MM)	KÓD	
		500 KS. + 1 X PLYN	1.500 KS. + 3 X PLYN
C6-20	20	057540	057545
C6-25	25	057541	057546
C6-30	30	057542	057547
C6-35	35	057543	057548
C6-40	40	057544	057549

#### SPECIÁLNÍ HŘEBÍKY HC6 (ZÁSOBNÍK PO 10 TI KUSECH)

HC6-15	15	057550	057559
HC6-17	17	057551	
HC6-22	22	057552	
HC6-27	27	057553	
HC6-32	32	057554	



#### HŘEBÍKY „BEZE ZBYTKU“ C6/HC6 (ZÁSOBNÍK PO 10 TI KUSECH)

HC6-15	15	057555	
HC6-17	17	057556	
HC6-22	22	057557	
HC6-27	27	057558	
C6-40	40	057544	057549

#### SPECIÁLNÍ HŘEBÍKY CW6 (ZÁSOBNÍK PO 10 TI KUSECH)

CW6-25	25	057562	
--------	----	--------	--

### DOPORUČENÉ ZÁTĚŽOVÉ ORIGINAL HC6 HŘEBÍKY

Podklad	Hloubka zaražení	Tahová síla $N_{Rd}$ (kg)	Smyková síla $V_{Rd}$ (kg)
 C20/25 do C60/75 (= B25 do B75)	$H_{nom}=15$ mm	30	25
	$H_{nom}=18$ mm	40	
	$H_{nom}=20$ mm	47	
 $f_{ak}=410-450$ N/mm <sup>2</sup> (=ST 44) $f_{ak}=500-550$ N/mm <sup>2</sup> (=ST 60)	$H_{nom}=6,5$ mm	150	120



**C6:**  
Normální beton C20/25, plně tvárnice, cihly, omítka, dřevo

Podle DIN 41102  
Atest pro lehké dřevěné příčky se všeobecnými stavebními doklady o zkouškách



**HC6:**  
Vysokopevnostní beton do C60/75, železobeton, ocel do E335

Podle DIN 41102  
Atest pro lehké dřevěné příčky se všeobecnými stavebními doklady o zkouškách



**„Bezezbytkové“:**  
Umělá hmota ze zásobníku po nastřelení kompletně odpadne

Podle DIN 41102  
Atest pro lehké dřevěné příčky se všeobecnými stavebními doklady o zkouškách

**C6:** normální beton C20/25, plně tvárnice, cihly, omítka, dřevo  
**HC6:** Vysokopevnostní beton do C60/75, železobeton ocel do E335



**CW6:** Dřevo – rýhované se záplastnou hlavou, demontovatelné (Pz2)