

## TECHNICKÉ ÚDAJE

### HIT M-V ŠROUBY SE ZÁPUSTNOU HLAVOU

OZNAČENÍ	SCHVÁLENÍ ETA ■ Diēt ▲	Ø KOTVY [MM]	DÉLKA KOTVY [MM]	Ø VRTÁNÍ [MM] d <sub>0</sub>	MIN. HLOUBKA VRTÁNÍ [MM] h <sub>0</sub>	MAX. TLOUŠŤKA PŘÍPOJE [MM]	OBSAH (KUSU)	KÓD
6X39/12	■	6	39	6	35	12	100	050129
6X52/25	■	6	52	6	35	25	100	050131
6X67/40	■	6	67	6	35	40	100	050132
8X60/30	■	8	60	8	40	30	100	060095
8X90/60	■	8	90	8	40	60	100	060096
8X110/80	■	8	110	8	40	80	100	060097
8X130/100	■	8	130	8	40	100	100	060098

### HIT M-P VÁLCOVÁ HLAVA

5X27/5	■	5	27	5	30	5	200	050116
5X37/15	■	5	37	5	30	15	200	050117
6X32/5	■	6	32	6	35	5	200	050118
6X39/12	■	6	39	6	35	12	100	050119
6X52/25	■	6	52	6	35	25	100	050121
6X67/40	■	6	67	6	65	40	100	050122
8X42/10	■	8	42	8	40	10	100	060090
8X60/30	■	8	60	8	40	30	100	060091
8X90/60	■	8	90	8	40	60	100	060092
8X110/80	■	8	110	8	40	80	100	060093
8X130/100	■	8	130	8	40	100	100	060094

### HIT M-P A2 VÁLCOVÁ HLAVA

6X30/5	■	6	30	6	35	5	200	060104
6X50/25	■	6	50	6	35	25	100	060105
6X65/40	■	6	65	6	35	40	100	060106
8X40/10	■	8	40	8	40	10	100	060107
8X60/30	■	8	60	8	40	30	100	060108
8X90/60	■	8	90	8	40	60	100	060109

5X25/5P	■	5	25	5	30	5	400	055701
HIT M 5-5/27 BIDON 400KS (PLOCHÝ LÍMEC)	■	5	25	5	30	5	1000	055703
6X30/5P	■	6	30	6	35	5	250	055702
HIT M 6-5/32 BIDON 250KS (PLOCHÝ LÍMEC)	■	6	30	6	35	6	1000	055704